

Anleitung zum Abbau Hüpfburg „Sommerparty“



Allgemeiner Hinweis: Nach jedem Schritt sollte die Hüpfburg **vorsichtig und unbedingt ohne Schuhe** über die gesamte Fläche eingetreten werden um verbleibende Luft zu entfernen.

Schritt 1:

Schalte das Gebläse aus und entferne den Schlauch vom Gerät.



Schritte 2:

Öffne die Klett- und Reißverschlüsse an den Seiten (links, rechts und hinten) der Hüpfburg und ziehe die Laschen nach außen um die Luft schnell heraus zu lassen.

Schritt 3:

Tritt die Hüpfburg vorsichtig und **unbedingt ohne Schuhe** ein um weitere Luft aus der Hüpfburg zu entfernen. Wir empfehlen diesen Schritt besonders gründlich durchzuführen. Das erleichtert alle weiteren Schritte.



Schritte 4:

Lege die vordere Wand der Hüpfburg über die Figuren und trete erneut die Luft über die gesamte Fläche der Hüpfburg hinaus.



Schritt 5:

Klappe die Rutsche und den Eingangsbereich nach oben.



Schritt 6:

Klappe die Seite mit der Rutsche (rechte Markierung) nach innen.



Schritt 7:

Klappe die Seite des Eingangs (linke Markierung) wie abgebildet nach innen.



Schritt 8:

Falte die Seite mit der Rutsche auf den Eingangsbereich.



Schritt 9:

Rolle nun alles der Länge nach fest zusammen. Gerne auch nochmal zwischendrin auf die Rolle legen um eine Pause zu machen. Dabei wird auch weitere Luft entfernt 😊



Schritt 10:

Lege den Lufteinlass auf die entstandene Rolle und verschnüre alle mit den beiden mitgelieferten Spanngurten.





Schritt 11:

Platziere die Rolle wie abgebildet auf der Transportplane. Beachte dabei die Platzierung der Nähte, damit die Plane sich im Anschluss richtig verschnüren lässt.



Schritt 12:

Schlage die Seiten nach oben und befestige die Gurte.



Schritt 13:

Schlage die anderen zwei Seiten nach oben und verschnüre ebenfalls die Gurte.



Geschafft!!! 😊